

Montowane urządzenia powinny charakteryzować się minimalnymi wymaganiami jak poniżej.

Urząd Skarbowy Inowrocław

CCTV

Lp.	Nazwa - opis	Minimalne wymagania	Ilość	j.m.
1	Rejestrator IP	32 kanałowy, kompresja obrazu H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, rozdzielczość 8 Mpx, ilość obsługiwanych dysków 2, możliwość podłączenia dwóch monitorów i osobnej konfiguracji wyjść, wyjścia HDMI i VGA, wej. USB 2.0 i 3.0,	1	szt.
2	Kamera IP	obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, przetwornik 4Mpix, kompresja danych w standardzie H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, poszerzona dynamika obrazu WDR, obudowa IP67, promiennik IR LED z zasięgiem działania 30m, Zasilanie DC12V i PoE, funkcje kamery kompatybilne z rejestratorem	19	szt.
4	Switch 32-portowy	Switch 32-portowy, Zasilanie PoE	2	szt.
5	Dysk	HDD SATA PURPLE; 4TB, Interfejs SATA 6 Gb / s przeznaczony do pracy ciągłej	2	szt.
7	Monitor + podstawa	32" HDMI, kabel HDMI, mysz bezprzewodowa	2	kpl.

Urząd Skarbowy Chełmno

CCTV

Lp.	Nazwa - opis	Minimalne wymagania	Ilość	j.m.
1	Rejestrator IP	32 kanałowy, kompresja obrazu H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, rozdzielczość 8 Mpx, ilość obsługiwanych dysków 2, możliwość podłączenia dwóch monitorów i osobnej konfiguracji wyjść, wyjścia HDMI i VGA, wej. USB 2.0 i 3.0,	1	szt.
2	Kamera IP	obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, przetwornik 4Mpix, kompresja danych w standardzie H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, poszerzona dynamika obrazu WDR, obudowa IP67, promiennik IR LED z zasięgiem działania 30m, Zasilanie DC12V i PoE, funkcje kamery kompatybilne z rejestratorem	18	szt.
	Switch 8-portowy	Switch 8-portowy, Zasilanie PoE	2	szt.
4	Switch 16-portowy	Switch 16-portowy, Zasilanie PoE	1	szt.
5	Dysk	HDD SATA PURPLE; 4TB, Interfejs SATA 6 Gb / s przeznaczony do pracy ciągłej	2	szt.
7	Monitor + ramie wielobrotowe do monitora	32" HDMI, kabel HDMI, mysz bezprzewodowa lub dwa monitory poniżej 26" w przypadku niemożliwości montażu większego	1	kpl.